

## Ficha técnica

Cable interior rígido C-5E F/UTP, LSZH, Dca, caja 305 m



## Cable interior rígido C-5E F/UTP, LSZH, Dca, caja 305 m

Referencia: 15C5EFTP305

EAN: 8430220120929

Cable interior rígido C-5E F/UTP, LSZH, Dca, caja 305 m



## Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-20 a  
60° C

Cat.

C-5E



LSZH

No  
(UTP)

## Datos técnicos

Pantalla	Pantalla de aluminio al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG24 Ø 0,51 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 72%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,1 mm
Grosor cubierta	0,5 mm
Ø externo	5,9 mm
Color cubierta	Azul
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	100 Mhz
Normativa CPR	Dca (s2, d2, a1)
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.5e), ISO/IEC 11801-1 (Class D), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50399, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEEE/ISO/IEC 8802-3 (30W), EN 50575 (CPR Dca- s2,d1,a1), EN 50173-1, EN 50288-2-1

Uso	Interior
CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Cable interior rígido C-5E F/UTP, LSZH, Dca,  
caja 305 m

## Datos logísticos

### Embalaje

Caja 305 m

## Dimensiones y peso del producto

### Peso sin embalaje (kg)

11,6 kg