

Ficha técnica

Cable exterior rígido C-6 U/FTP, PE, Fca, caja 305 m



Cable exterior rígido C-6 U/FTP, PE, Fca, caja 305 m

Referencia: 15C6EFTP

EAN: 8435481014598

Cable exterior rígido C-6 U/FTP, PE, Fca, caja 305 m

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados (envueltos en papel de aluminio cada par) en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul. Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



Cat.



-20 a
60° C

C-6

PE

Sí (FTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / Pantalla de aluminio al par
Conductor	AWG23 Ø 0,56 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 72%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,35 mm
Grosor cubierta	0,9 mm
Ø externo	8,6 mm
Color cubierta	Negro
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	250 Mhz
Normativa CPR	Fca
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.6), ISO/IEC 11801-1 (Class E), IEC 61156-5, EN 50575 (CPR Fca), EN 50173-1, EN 50288-10-1, EN 50288-10-2, EN50174-2 ©

Uso	Exterior
Tipo de cable	Exterior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable exterior rígido C-6 U/FTP, PE, Fca, caja
305 m

Datos logísticos

Embalaje

Caja 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

62 kg