

Ficha técnica

Fusionadora F.O. automática



Sí

Fusionadora F.O. automática

Referencia: 20AOF5

EAN: 8435481001574

- La fusionadora automática de Gtlan le permite realizar un gran número de fusiones en un corto espacio de tiempo.
- Gracias a su alimentación por núcleo, las pérdidas en sus instalaciones de F.O. dejarán de ser un problema.
- Pantalla LCD de alta resolución de 5 pulgadas con la posibilidad de girar la pantalla en función de la posición.
- La batería es de litio y permite realizar hasta 180 fusiones completas de modo continuo después de una carga completa.
- Posibilidad de vista del eje X o el eje Y, así como hasta un zoom de 360 aumentos.
- Nueva tecnología de alineación del núcleo de la fibra patentada que mejora la fuerza y resistencia de la fusión.
- Diferentes modos de fusión: automática, manual y totalmente realizable.
- Puerto USB.
- Nuevo diseño de la herramienta de corte de la fibra óptica.

Datos técnicos

Pantalla	LCD de 5 pulgadas de alta resolución a color
Zoom de imagen	Zoom de 360 aumentos para el eje X e Y por separado. Zoom de 300 mm aumentos para ambos ejes juntos.
Idioma	Inglés, Chino, Español, Francés y Portugués mediante actualización
Tipo de fibra	SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail Cable
Pérdida de retorno	60 dB

CE	SI
RoHs	SI
Batería	11.1 V, 6 Ah
Alimentación	Adaptador incluido, entrada a 220 V, 50-60 Hz y salida a 12 V
Tiempo de fusión	10 segundos
Alineamiento	Por núcleo
Tiempo del horno	30 segundos
Programas de fusión	50 grupos
Termorretráctiles	20 mm, 40 mm y 60 mm
Condiciones de uso	Tº entre -10º C y 50º C, humedad 0-95%, altitud entre 0 y 5000 m
Pérdida de fusión	0.02 dB (SM), 0.01 dB (MM), 0.04 dB (NZ-DS), 0.04 dB (EDF)
Test de tensión	2.0 (200 gf) Estándar
Tensión instalación	2.0 (200 gf) Estándar
Memoria	Almacena hasta 6000 resultados de fusiones realizadas

Accesorios incluidos

- Fusionadora automática
- Cortadora de precisión de F.O.
- Adaptador de corriente (cargador]
- Peladora de F.O.
- Batería
- Electrodo de recambio
- Bandeja de enfriado para después del uso del horno
- CD con instrucciones
- Guía de referencia rápida
- Herramienta para pelado de cables
- Maleta para transporte



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Fusionadora F.O. automática



Datos logísticos

Embalaje

Unitario

Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm)	Peso (kg)
145x152x155 mm	2.21+0.37(batería)= 2.58 Kg



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com