


Cables de fibra óptica 12FO OM3 / OM4 / SM monotubo Interior/Exterior

Referencia: 35FO12OM3 / 35FO12OM4 / 35FO12SM

EAN: 8435481016554 / 8435481016585 / 8435481016592

Cable de fibra óptica 12FO tipo OM3 / OM4 / SM monotubo, interior/exterior, dieléctrico, antiroedor, cubierta LSZH resistente a UV (CPR mín Dca-s2,d2,a2).



Especificaciones técnicas

Nº de fibras ópticas: 12

Modularidad: 1 tubo monotubo

Diámetro nominal del cable: 6.3 mm

Construcción:

- Cable dieléctrico con un solo tubo monotubo con gel bloqueante
- Elementos de refuerzo de fibra de vidrio anti-roedor
- Cubierta exterior LSZH resistente a rayos UV

Código de colores de fibras (1-12):

Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco, Gris, Marrón, Violeta, Aqua, Negro, Naranja, Rosa

Colores de cubierta según tipo de fibra:

- OM3: Aqua
- OM4: Violeta
- SM (G652D): Amarillo

Características mecánicas:

- Tensión máxima de instalación: 2000 N
- Tensión máxima en operación: 600 N
- Impacto: 3 J (UNE-EN 60794-1-2, Método E4)
- Curvatura mínima: 15x diámetro del cable
- Resistencia al aplastamiento: 1500 N/10 cm
- Penetración de agua: <= 3 metros en 24 horas
- Temperatura de operación: -20 grados C a +70 grados
- Normativas aplicables: UNE-EN 60794-1-2, EN 50575, CE, RoHS

Cables de fibra óptica 12FO OM3 / OM4 / SM monotubo Interior/Exterior

Dimensiones y peso del producto

Diámetro nominal: 6.3 mm

Peso nominal: 41 kg/km

Datos logísticos

Referencia	Descripción	Embalaje
35FO12SM	CABLE FO 12 SM 9/125 INT/EXT DIELEC G652D Dca	Bobina 2000m
35FO12OM4	CABLE FO 12 MM 50/125 INT/EXT DIELEC OM4 Dca	Bobina 2000m
35FO12OM3	CABLE FO 12 MM 50/125 INT/EXT DIELEC OM3 Dca	Bobina 2000m