

Ficha técnica

Cable F.O. OM3 interior/exterior, LSZH, Dca, bobina 2000 m



Cable F.O. OM3 interior/exterior, LSZH, Dca, bobina 2000 m

Referencia: 35FO850DOM3

EAN: 4065624065893

Cable F.O. OM3 interior/exterior, LSZH, Dca, bobina 2000 m



-15 a
60° C



LSZH



Incluido

Datos técnicos

Nº de FO	8
Refuerzo interno	Fibra de vidrio
Ø externo	5,8 mm
Color cubierta	Naranja/azul
Código colores fibras	(DIN VDE 0888)1.Rojo, 2.Verde, 3.Azul, 4.Amarillo, 5.Blanco, 6.Gris, 7.Marrón, 8.Violeta.
Código colores tubo	1.Verde
Normativa CPR	Dca (s2, d1, a1)
Tipo de fibra	Multimodo 50/125 µm OM3
Resistencia al aplastamiento	1500 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	58 mm
Radio curvatura mínimo (dinámico)	116 mm
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E, ISO 11801-1, EN 50173-1, IEC 60794-1, EN 50575, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2; EN 50399 (CPR Dca-s2,d1,a1)

Uso	Interior/exterior
CE	SI
RoHs	SI
Longitud del cable	2000 m
Ø del cladding	125.0±0.7 µm
No circularidad del cladding	<0.7%
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	242±5 µm
No circularidad del revestimiento	<5%
Error de concentricidad del revestimiento	?6.0 µm
Tª de instalación	-30 a 70° C
Margen Tª almacenamiento	-30 a 60° C
Tensión en funcionamiento	600 N
Atenuación	850 nm <2.3 dB/km 1300 nm <0.5 dB/km
Observaciones	Posibilidad de venta al corte



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable F.O. OM3 interior/externo, LSZH, Dca,
bobina 2000 m

Datos logísticos

Embalaje

Bobina 2000 m

