

Ficha técnica

Latiguillo F.O. simplex, FTTH Monomodo
9/125 µm SC-APC / SC-APC, 15 m



Latiguillo F.O. simplex, FTTH Monomodo 9/125 µm SC-APC / SC-APC, 15 m

Referencia: 35GT1SCAPC15MS

EAN: 8435481018701

Latiguillo F.O. simplex, FTTH Monomodo 9/125 µm SC-APC / SC-APC, 15 m



-40 a 85 °C LSZH

Datos técnicos

Tipo conector	SC-APC/SC-APC
Ø externo	3 mm
Color cubierta	Amarillo
Normativa CPR	Dca (s1a, d0, a1)
Material fécula	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo 9/125 µm G.657.A2
Radio curvatura mínimo(estático)	10 mm
Estándares	IEC 60793, IEC 61754-4, Telcordia GR-409, Telcordia GR-326, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034

CE	SI
RoHs	SI
Durabilidad	500 conexiones
Longitud del cable	15 m
Tipo latiguillo	Simplex
Longitud de onda	1310/1550 nm



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Latiguillo F.O. simplex, FTTH Monomodo
9/125 ?m SC-APC / SC-APC, 15 m

Datos logísticos

Embalaje

Unitario
