

## Ficha técnica

Latiguillo F.O. duplex, OS2 Monomodo 9/125  
?m ST-UPC / ST-UPC



## Latiguillo F.O. duplex, OS2 Monomodo 9/125 µm ST-UPC / ST-UPC

Referencia: 35GT2ST2S

EAN: 8435481001451

Latiguillo F.O. duplex, OS2 Monomodo 9/125 µm ST-UPC / ST-UPC



Cubierta

-20 a 70 °C LSZH

### Datos técnicos

Tipo conector	<b>ST-UPC/ST-UPC</b>
Ø externo	<b>3 mm</b>
Color cubierta	<b>Amarillo</b>
Material férula	<b>Cerámica zirconia</b>
Tipo de fibra	<b>Monomodo 9/125 µm</b>
Radio curvatura mínimo(estático)	<b>45 mm</b>
Estándares	<b>IEC 60793, IEC 61754-2, Telcordia GR-409, Telcordia GR-326, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034</b>

CE	<b>SI</b>
RoHs	<b>SI</b>
Durabilidad	<b>1000 conexiones</b>
Longitud del cable	<b>2 m</b>
Tipo latiguillo	<b>Duplex</b>
Longitud de onda	<b>1310/1383/1550 nm</b>
Atenuación	<b>&lt;0.4 / &lt;0.4 / &lt;0.4 (1310/1383/1550 nm (dB/Km))</b>



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571  
comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Latiguillo F.O. duplex, OS2 Monomodo 9/125  
?m ST-UPC / ST-UPC

### Datos logísticos

Embalaje

Unitario