

Ficha técnica

Latiguillo F.O. dúplex, OS2 Monomodo 9/125
?m ST-UPC / LC-UPC



Latiguillo F.O. dúplex, OS2 Monomodo 9/125 µm ST-UPC / LC-UPC

Referencia: 35GT2STLC2S

EAN: 8435481001482

Latiguillo F.O. dúplex, OS2 Monomodo 9/125 µm ST-UPC / LC-UPC



-20 a 70 °C LSZH

Datos técnicos

Tipo conector	ST-UPC/LC-UPC
Ø externo	3 mm
Color cubierta	Amarillo
Material férula	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo 9/125 µm
Radio curvatura mínimo(estático)	45 mm
Estándares	IEC 60793, IEC 61754-2, IEC 61754-20, Telcordia GR-409, Telcordia GR-326, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034

CE	SI
RoHs	SI
Durabilidad	1000 conexiones
Longitud del cable	2 m
Tipo latiguillo	Duplex
Longitud de onda	1310/1383/1550 nm
Atenuación	<0.4 / <0.4 / <0.4 (1310/1383/1550 nm (dB/Km))



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Latiguillo F.O. dúplex, OS2 Monomodo 9/125
?m ST-UPC / LC-UPC

Datos logísticos

Embalaje

Unitario

