

Ficha técnica

CABLE FO 4 SM INT-EXT DOBLE BLN FR
UV Dca-s1a,d0,a1 3mm 100

CABLE FO 4 SM INT-EXT DOBLE BLN FR UV Dca-s1a,d0,a1 3mm 100

Referencia: 35GT4FO657A2DBE

EAN: 8435481019647



Cubierta

-20 a 80° C LSZH-
FR-UV

Datos técnicos

Nº de FO	4
Refuerzo interno	Doble capa de Aramida
Color cubierta	Negro
Normativa CPR	Dca (s2,d0,a2)
Tipo de fibra	Monomodo G.657.A2 9/125
Resistencia al aplastamiento	3500 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø

Uso	Interior/exterior
CE	SI
RoHS	SI
Ø campo de modo	8.6~9.5±0.4 µm
Ø del cladding	125±0.7 µm
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±10 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Tª de instalación	-10 a 60° C
Margen Tª almacenamiento	-20 a 80° C
Tensión en funcionamiento	400 N
Atenuación	1310 nm <0.4 dB/km 1550 nm <0.3 dB/km

Ficha técnica

CABLE FO 4 SM INT-EXT DOBLE BLN FR
UV Dca-s1a,d0,a1 3mm 100



Datos logísticos

Embalaje

Caja con carrete
1000 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com