

Ficha técnica

Cajas superficie F.O. preconectorizada
latiguillo duplex 1 extremo, 40 m, Ø 3 mm



Cajas superficie F.O. preconectorizada latiguillo duplex 1 extremo, 40 m, Ø 3 mm

Referencia: 35GTCS1SCDP40

EAN: 8435481000362

Cajas superficie F.O. preconectorizada latiguillo duplex 1 extremo, 40 m, Ø 3 mm

Especificaciones

Terminación en cascada. Caja de fácil apertura. Buena durabilidad. CPR Cable Dca s1a, d0, a1.



Blanco -40 a 80 LSZH
RAL 9003 °C
y amarillo

Datos técnicos

Material	Plástico ABS
Nº de salidas	2
Entrada cable	Inferior
Fijación	Superficie
Tipo adaptador	SC-APC
Nº Adaptadores	2
Tipo conector	SC-APC
Nº conectores	1
Ø externo	3 mm
Color cubierta	Amarillo
Tipo de fibra	Monomodo 9/125 G.657.A2
Radio curvatura mínimo(estático)	35 mm (mínimo)
Estándares	UL94-V0, IEC 61754-4, Telcordia GR-409, Telcordia GR-326, IEC 60793, IEC 60068-2-2, IEC 60529, EN 50102, IEC 61300 mm-2

CE	SI
RoHs	SI
Longitud del cable	40 m
Tipo latiguillo	Duplex
Resistencia a la tracción	10 N
Medidas roseta	135x75x25 mm

Ficha técnica

Cajas superficie F.O. preconectorizada
latiguillo duplex 1 extremo, 40 m, Ø 3 mm

Datos logísticos

Embalaje

Unitario