

Ficha técnica

Cajas superficie F.O. preconectorizada
latiguillo duplex cascada 2 extremos, 25 m, Ø



Cajas superficie F.O. preconectorizada latiguillo duplex cascada 2 extremos, 25 m, Ø 4 mm

Referencia: 35GTCS2SCDP25HP

EAN: 8435481023170

Cajas superficie F.O. preconectorizada latiguillo duplex cascada 2
extremos, 25 m, Ø 4 mm

Especificaciones

Caja superficie FO preconectorizada de fácil apertura. Los conectores del extremo en punta disponen de una malla de tracción que simplifica su instalación.



Cubierta

-40 a 80 °C LSZH

Datos técnicos

Material	Plástico ABS
Nº de salidas	2
Entrada cable	Inferior (superior, lateral, trasera)
Tipo conector	SC-APC
Nº conectores	2 extremos
Ø externo	4 mm
Color cubierta	Blanco
Tipo de fibra	Monomodo 9/125 G.657.A2
Pérdida de inserción	Típico < 0,5 dB, máximo < 0,30 dB
Estándares	UL94-V0, IEC 61754-4, Telcordia GR-409, Telcordia GR-326, IEC 60793, IEC 60068-2-2, IEC 60529, EN 50102, IEC 61300 mm-2

CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Bífibra, con aramida y elementos bloqueantes de humedad
Longitud del cable	25 m
Tipo latiguillo	Duplex
Resistencia a la tracción	Largo plazo 250 N - Corto plazo 450 N
Medidas roseta	125x50x25 mm

Ficha técnica

Cajas superficie F.O. preconectorizada
latiguillo duplex cascada 2 extremos, 25 m, Ø
4 mm

Datos logísticos

Embalaje

Unitario