

Ficha técnica

Cable F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina 2000 m, 1 x 12 fibras




Cable F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina 2000 m, 1 x 12 fibras

Referencia: 35GTFO12G652DE

EAN: 8435481016905

Cable F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina 2000 m, 1 x 12 fibras



-40 a 70
°C



PE



Incluido

Datos técnicos

Nº de FO	1 tubo x 12 fibras (12 fibras)
Refuerzo interno	Fibra de vidrio
Refuerzo central	Fibra de vidrio 2,5 mm FRP
Ø externo	6,7±0,2 mm
Color cubierta	Negro
Código colores fibras	(TIA 598-C) 1.Azul, 2.Naranja, 3.Verde, 4.Marrón, 5.Gris, 6.Blanco, 7.Rojo, 8.Negro, 9.Amarillo, 10.Violeta, 11.Rosa, 12.Turquesa.
Código colores tubo	1.Blanco
Normativa CPR	Fca
Tipo de fibra	Monomodo G.652.D 9/125
Resistencia al aplastamiento	1000 N/100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø
Estándares	IEC 60794-1-22

Uso	Exterior
CE	SI
RoHS	SI
Longitud del cable	2000 m
Ø campo de modo	8.8~9.8±0.4 µm
Ø del cladding	124.8±0.7 µm
No circularidad del cladding	<0.7%
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±5 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Error de concentricidad del revestimiento	<12.0 µm
Tª de instalación	-20 a 60° C
Margen Tª almacenamiento	-40 a 70 °C
Tensión en funcionamiento	750 N
Atenuación	1310 nm <0.36 dB/km 1550 nm <0.23 dB/km
Observaciones	Posibilidad de venta al corte



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca,
bobina 2000 m, 1 x 12 fibras

Datos logísticos

Embalaje

Bobina 2000 m