

## Ficha técnica

Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina, 16 x 16 fibras



## Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina, 16 x 16 fibras

Referencia: 35GTFO256G652DEM

EAN: 8435481014048



Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina, 16x 16 fibras

## Especificaciones

ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E, ISO/IEC 11801-1 (OS2), EN 60332-1-2, EN 50575 (CPR Fca), IEC 60793-1-1, IEC 60793-2, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21, IEC 60794-1-22



Cubierta

-40 a 70 °C PE

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº de FO                         | 16tubos x16 fibras (256 fibras)                                                                                                                                                                                                              |
| Refuerzo interno                 | Aramida                                                                                                                                                                                                                                      |
| Refuerzo central                 | Fibra de vidrio 3.8 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Ø externo                        | 12.0mm±0.5mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Color cubierta                   | Negro                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código colores fibras            | (TIA 598-C) 1. Azul 2. Naranja 3. Verde 4. Marrón 5. Gris 6. Blanco 7. Rojo 8. Negro 9. Amarillo 10. Violeta 11. Rosa 12. Agua 13. Azul con anillo negro 14. Naranja con anillo negro 15. Verde con anillo negro 16. Marrón con anillo negro |
| Código colores tubo              | (TIA 598-C) 1. Azul 2. Naranja 3. Verde 4. Marrón 5. Gris 6. Blanco 7. Rojo 8. Negro 9. Amarillo 10. Violeta 11. Rosa 12. Agua 13. Azul con anillo negro 14. Naranja con anillo negro 15. Verde con anillo negro 16. Marrón con anillo negro |
| Normativa CPR                    | Fca                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de fibra                    | Monomodo G.652.D 9/125                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistencia al aplastamiento     | 3000 N / 100 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Radio curvatura mínimo(estático) | 10 x Ø                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Uso                                       | Exterior                              |
| CE                                        | SI                                    |
| RoHS                                      | SI                                    |
| Ø campo de modo                           | 9.2±10.4                              |
| Ø del cladding                            | 124.8±0.7 µm                          |
| No circularidad del cladding              | <0.7%                                 |
| Error de concentricidad del cladding      | <0.5 µm                               |
| Ø del revestimiento                       | 245±5 µm                              |
| No circularidad del revestimiento         | <6%                                   |
| Error de concentricidad del revestimiento | <12.0 µm                              |
| Tª de instalación                         | -20 a 60° C                           |
| Margen Tª almacenamiento                  | -40 a 70° C                           |
| Tensión en funcionamiento                 | 4200N                                 |
| Atenuación                                | 1310nm dB/km <0.34 1550nm dB/km <0.22 |



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571  
comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica,

PE-FOA, bobina 16 x 16 fibras

20 x Ø

## Ficha técnica

Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica,  
PE, Fca, bobina, 16 x 16 fibras

## Datos logísticos

Embalaje

Bobina



Producto en  
la web