

Ficha técnica

CABLE ADSS FO 64 (8TX8FO) SM EXT
DIELEC G652D Fca 1000MT cablelan



Cubierta

-40 a 70 °C PE

Datos técnicos

Nº de FO	8 tubos x 8 fibras (64 fibras)
Refuerzo interno	Aramida
Color cubierta	Negro
Código colores fibras	(TIA 598-C) 1.Azul, 2.Naranja, 3.Verde, 4.Marrón, 5.Gris, 6.Blanco, 7.Rojo, 8.Negro, 9.Amarillo, 10.Violeta, 11.Rosa, 12.Turquesa.
Normativa CPR	Fca
Tipo de fibra	Monomodo G.652.D 9/125
Resistencia al aplastamiento	2200 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø
Estándares	IEC 60794-1-22

CABLE ADSS FO 64 (8TX8FO) SM EXT DIELEC G652D Fca 1000MT cablelan

Referencia: 35GTFO64SED

EAN: 8435481021022

Uso	Exterior
CE	SI
RoHS	SI
Ø campo de modo	1310nm: 9.2±0.4 µm
Ø del cladding	125.8±1 µm
No circularidad del cladding	<1%
Error de concentricidad del cladding	<0.6 µm
Ø del revestimiento	245±10 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Error de concentricidad del revestimiento	<12.5 µm
Tª de instalación	-30 a 60° C
Margen Tª almacenamiento	-40 a 70 °C
Tensión en funcionamiento	1350 N
Atenuación	1310 nm <0.35 dB/km 1550 nm <0.21 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

CABLE ADSS FO 64 (8TX8FO) SM EXT
DIELEC G652D Fca 1000MT cablelan

Datos logísticos

Embalaje

Bobina 1000 m