

Ficha técnica

Cable negro F.O. interior/exterior drop, LSZH, Fca, caja con carrete 500 m



Cable negro F.O. interior/exterior drop, LSZH, Fca, caja con carrete 500 m

Referencia: 35GTFOG657A2A

EAN: 8435481015502



Cubierta

-40 a 70 °C LSZH-FR-UV

Datos técnicos

Nº de FO	1
Refuerzo interno	Aramida
Color cubierta	Negro
Normativa CPR	Fca
Tipo de fibra	Monomodo G.652.A2 9/125
Resistencia al aplastamiento	1000 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø

Uso	Interior/exterior
CE	SI
RoHs	SI
Ø campo de modo	8.8-9.8±0.4 µm
Ø del cladding	125±0.7 µm
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±5 µm
No circularidad del revestimiento	<7%
Tª de instalación	-20 a 60° C
Margen Tª almacenamiento	-40 a 70 °C
Tensión en funcionamiento	50 N
Atenuación	1310 nm <0.36 dB/km 1550 nm <0.24 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable negro F.O. interior/exterior drop, LSZH,
Fca, caja con carrete 500 m

Datos logísticos

Embalaje

Caja con carrete
500 m