

Ficha técnica

PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 120MT
G657-A2 ARAMIDA gtlan



PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 120MT G657-A2 ARAMIDA gtlan

Referencia: 35GTPESSC120MA

EAN: 8435481015618



-40 a 80 °C LSZH-
FR-UV

Datos técnicos

Nº de FO	1
Tipo conector	SC-APC
Nº conectores	1
Refuerzo interno	Aramida
Color cubierta	Negro
Material fécula	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo G.652.A2 9/125
Pérdida de inserción	<0.2 dB
Pérdida de retorno	?60 dB
Resistencia al aplastamiento	1000 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø
Estándares	IEC 61300-3-6

Uso	Interior/exterior
CE	SI
RoHs	SI
Durabilidad	1000 conexiones
Ø campo de modo	8.8-9.8±0.4 µm
Ø del cladding	125±0.7 µm
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±5 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Margen Tª almacenamiento	-40 a 80 °C
Tensión en funcionamiento	50 N
Atenuación	1310 nm <0.36 dB/km 1550 nm <0.24 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 120MT
G657-A2 ARAMIDA gtlan

Datos logísticos

Embalaje

Unitario

