

## Ficha técnica

PIGTAIL FO SM 9/125 INT/EXT SC-APC  
120MT G657-A2 DBL CB gtl



## PIGTAIL FO SM 9/125 INT/EXT SC-APC 120MT G657-A2 DBL CB gtl

Referencia: 35GTPESSC120MD

EAN: 8435481015625



Cubierta

-40 a 70 °C LSZH-  
FR-UV

### Datos técnicos

Nº de FO	1
Tipo conector	SC-APC
Nº conectores	1
Refuerzo interno	Doble capa de Aramida
Color cubierta	Negro
Normativa CPR	Dca (s2,d0,a2)
Material fécula	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo G.652.A2 9/125
Pérdida de inserción	<0.2 dB
Pérdida de retorno	?60 dB
Resistencia al aplastamiento	2000 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø
Estándares	IEC 61300-3-6

Uso	Interior/exterior
RoHs	SI
Durabilidad	1000 conexiones
Ø campo de modo	9.0~10±0.4 µm
Ø del cladding	124.8±0.7 µm
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±5 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Tª de instalación	-20 a 60° C
Margen Tª almacenamiento	-40 a 70 °C
Tensión en funcionamiento	400 N
Atenuación	1310 nm <0.4 dB/km 1550 nm <0.3 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571  
comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

PIGTAIL FO SM 9/125 INT/EXT SC-APC  
120MT G657-A2 DBL CB gtl

### Datos logísticos

Embalaje

Unitario

