

Ficha técnica

PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 180MT
DOBLE BLN FUND NG gtlan



PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 180MT DOBLE BLN FUND NG gtlan

Referencia: 35GTPESSC180MDB

EAN: 8435481018817



Cubierta

-20 a 80° C LSZH-FR-UV

Datos técnicos

Nº de FO	1
Tipo conector	SC-APC
Nº conectores	1
Refuerzo interno	Doble capa de Aramida
Color cubierta	Negro
Normativa CPR	Dca (s2,d0,a2)
Material fécula	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo G.652.A2 9/125
Pérdida de inserción	<0.3 dB
Pérdida de retorno	?55 dB
Resistencia al aplastamiento	3500 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø
Estándares	IEC 61300-3-6

Uso	Interior/exterior
CE	SI
RoHs	SI
Durabilidad	1000 conexiones
Ø campo de modo	8.6~9.5±0.4 µm
Ø del cladding	125±0.7 µm
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±10 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Tª de instalación	-10 a 60° C
Margen Tª almacenamiento	-20 a 80° C
Tensión en funcionamiento	400 N
Atenuación	1310 nm <0.4 dB/km 1550 nm <0.3 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 180MT
DOBLE BLN FUND NG gtlan

Datos logísticos

Embalaje

Unitario

