

## Ficha técnica

Pigtails F.O. FTTH Fibra plana con fiador  
Monomodo 9/125 µm SC-APC



## Pigtails F.O. FTTH Fibra plana con fiador Monomodo 9/125 µm SC-APC

Referencia: 35GTPESSC20AF

EAN:

- Pigtails F.O. FTTH Monomodo 9/125 µm SC-APC.
- Cable DROP aramida de 1 fibra SM G657A2 con fiador, concebido para instalaciones tanto en interior como exterior.
- Longitudes disponibles  
20/30/40/45/50/60/80/85/100/120/150/200 mts

## Especificaciones

Longitudes disponibles 20/40/50/80/100/120/150/200 mts



Cubierta

-40 a  
60° C

LSZH

## Datos técnicos

Tipo conector	SC-APC
Nº conectores	1
Refuerzo interno	Aramida
Ø externo	2x5 mm
Color cubierta	Negro
Material fécula	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo 9/125 G.657.A2
Radio curvatura mínimo(estático)	15 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	30 x Ø
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev.E,ISO/IEC 11801-1(OS2),EN 50173-1,IEC 60793-1-1,IEC 60793-2,IEC 60794-1-1,EN 50575,IEC 60332-1-2,IEC 60754-2,IEC 61034-2,EN 50399(CPR Dca-s2,d2,a2),IEC 61754-4,Telcordia GR-326,EN 50377-4-2,IEC 61300-3-4,IEC 61300-3-34,IEC 61300-3-6

Uso	Exterior
CE	SI
RoHs	SI
Durabilidad	500 conexiones
Longitud del cable	20/40/50/80/100/120/150/200mts
Ø campo de modo	10µm +- 1µm @ 1550nm
Ø del cladding	125±0.1 µm
No circularidad del cladding	<1%
Error de concentridad del cladding	<0.6 µm
Ø del revestimiento	242±5 µm
No circularidad del revestimiento	<5%
Error de concentridad del revestimiento	<12.0 µm
Margen Tª almacenamiento	-40 a 85 °C
Atenuación	1310 nm <0.36 dB/km 1550 nm <0.23 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571  
comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Pigtails F.O. FTTH Fibra plana con fiador  
Monomodo 9/125 ?m SC-APC

## Datos logísticos

Embalaje

---

Unitario

---