

Ficha técnica

Acometida Pigtail F.O. Monomodo 9/125 ?m
SC-APC



Acometida Pigtail F.O. Monomodo 9/125 ?m SC-APC

Referencia: 35GTPISSC100M

EAN: 8435481017230



-40 a 80 °C LSZH-
FR-UV

Datos técnicos

Nº de FO	1
Tipo conector	SC-APC
Nº conectores	1
Refuerzo interno	Aramida
Color cubierta	Blanco
Material férua	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo G.652.A2 9/125
Pérdida de inserción	<0.2 dB
Pérdida de retorno	?60 dB
Resistencia al aplastamiento	500 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	30 x Ø
Estándares	IEC 61300-3-6

Uso	Interior/exterior
RoHs	SI
Durabilidad	1000 conexiones
Ø campo de modo	8.6~9.5±0.4 µm
Ø del cladding	125±0.7 µm
Error de concentridad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±10 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Margen Tª almacenamiento	-40 a 80 °C
Tensión en funcionamiento	100 N
Atenuación	1310 nm <0.4 dB/km 1550 nm <0.3 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Acometida Pigtail F.O. Monomodo 9/125 ?m
SC-APC

Datos logísticos

Embalaje

Unitario