

Ficha técnica

TORPEDO ESTANCO FO IP68 HASTA 144
FUSIONES C/FIJAC POST-PARD



TORPEDO ESTANCO FO IP68 HASTA 144 FUSIONES C/FIJAC POST-PARD

Referencia: 35TFO144

EAN: 8435481020094

Especificaciones

Las cajas llevan los accesorios necesarios para facilitar su instalación y correcta colocación.

Datos técnicos

| | |
|----------------------|--|
| Capacidad | 24 fibras por bandeja (144 máx.) |
| Tipo de distribución | 6 Bandejas |
| Entrada FO | 4 puertos x 25 mm (redondo) + 1 puerto x 69,40 mm (ovalado) |
| Fijación | Muro/Poste |
| Accesorios | x12 bridas de plástico, x1 llave hexagonal, x144 tubo termo-retráctil, x3 tubos transporte, x4 tapones de sellado, x1 kit etiquetas identificación, x1 kit de fijación |
| Estándares | IIEC 60068-2-2, IEC 60529 (IP68), IEC 62262 (IK10), IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-5, IEC 61300-2-7, IEC 61300-2-10, IEC 60825-1 |

| | |
|-------------|-------------------|
| Uso | Interior/exterior |
| CE | SI |
| RoHs | SI |
| Nº Fusiones | 144 |



Ficha técnica

TORPEDO ESTANCO FO IP68 HASTA 144
FUSIONES C/FIJAC POST-PARD

Datos logísticos

Embalaje

Unitario

