

## Ficha técnica

Cable interior rígido C-6A U /FTP, LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m



## Cable interior rígido C-6A U /FTP, LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m

Referencia: 50NF6AB2CA

EAN: 8435481013973



Cable interior rígido C-6A U /FTP, LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m

## Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados con separador en cruz plástico , en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



Cat.



-20 a  
60° C

C-6A

LSZH

Sí (FTP)

## Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / Pantalla de aluminio al par
Conductor	AWG23 Ø 0,56 mm
Material aislamiento	HDPE
NVP	Igual a 78%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,02 mm
Grosor cubierta	0,70mm
Ø externo	7,1mm
Color cubierta	Azul
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	500 Mhz
Normativa CPR	B2ca-s1a,d1,a1
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E, ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50399, IEEE/ISO/IEC 8802-3, EN 50575

Uso	Interior
RoHS	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Cable interior rígido C-6A U /FTP, LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m

## Datos logísticos

### Embalaje

Caja 305 m

## Dimensiones y peso del producto

### Peso sin embalaje (kg)

14,1 kg