

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca, caja 305 m



Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca, caja 305 m

Referencia: 50NF6L

EAN: 8435481013379

Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca, caja 305 m



Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados (envueltos en papel de aluminio cada par) en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul. Naranja: Blanco/Naranja. Verde: Blanco/ Verde. Marrón: Blanco/Marrón.



Cat.



-20 a
60° C

C-6

LSZH

Sí (FTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / Pantalla de aluminio al par
Conductor	AWG 23 Ø 0,55 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 78%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,28 mm
Grosor cubierta	0,55 mm
Ø externo	6,9mm
Color cubierta	Gris RAL 7035
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	250 Mhz
Normativa CPR	Dca (s1, d2, a1)
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E, ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50399, IEC 61034-1, IEC 61034-2, EN 50575, EN 50173-1, EN 50288-5-1

Uso	Interior
RoHS	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca,
caja 305 m

Datos logísticos

Embalaje

Bobina de 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

15,5kg