

Ficha técnica

Cable interior rígido C-8 S/FTP, LSZH, Cca, bobina 100 m



Cable interior rígido C-8 S/FTP, LSZH, Cca, bobina 100 m

Referencia: 50NSF8LC

EAN: 8435481013997

Cable interior rígido C-8 S/FTP, LSZH, Cca, bobina 100 m



Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados (envueltos en pantalla de aluminio por par + malla al conjunto) en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul. Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



Cat.



-20 a 70
°C

C-8

LSZH

Sí (FTP)

Datos técnicos

Pantalla	Pantalla de malla de cobre al conjunto / Pantalla de aluminio al par
Conductor	AWG22 Ø 0,63 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 74%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,65 mm
Grosor cubierta	0,75 mm
Ø externo	8,4 mm
Color cubierta	Amarillo
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	2000 Mhz
Normativa CPR	Cca
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.8), IEC 61156-9 (Cat 8.1), ISO/IEC TR 11801-9901, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEEE/ISO/IEC 8802-3 (100W), EN 50575 (CPR Cca)

Uso	Interior
CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	100 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable interior rígido C-8 S/FTP, LSZH, Cca,
bobina 100 m

Datos logísticos

Embalaje

Bobina de 100 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

7 kg