

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Cca, caja 305 m



Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Cca, caja 305 m

Referencia: 50NU6LC

EAN: 8435481017735

Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Cca, caja 305 m

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados con separador en cruz plástico, en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-20 a
60° C

Cat.

C-6



LSZH

No
(UTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG24 Ø 0,51 mm
Material aislamiento	HDPE
NVP	Igual a 72%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 0,95 mm
Grosor cubierta	0,55 mm
Ø externo	6 mm
Color cubierta	Gris
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	250 Mhz
Normativa CPR	Cca-s1a,d1,a1
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.6), ISO/IEC 11801-1 (Class E), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50399, EN 50575 (CPR Cca-s1a,d0,a1), YD/T 1019, UL444, UL1666

Uso	Interior
RoHS	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Cca, caja 305 m

Datos logísticos

Embalaje

Caja 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

12,6 kg