

## Ficha técnica

Cable interior rígido C-5E U/UTP, LSZH, Dca, caja 305 m



## Cable interior rígido C-5E U/UTP, LSZH, Dca, caja 305 m

Referencia: BD1583ENH305

EAN: 8435481000218



Cable interior rígido C-5E U/UTP, LSZH, Dca, caja 305 m

## Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-30 a  
60° C

Cat.

C-5E



LSZH

No  
(UTP)

## Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG24 Ø 0,51 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 68%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 0,9 mm
Grosor cubierta	0,4 mm
Ø externo	5 mm
Color cubierta	Gris
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	100 Mhz
Normativa CPR	Dca (s2, d2, a1)
Estándares	EN 50174-2 (a)

Uso	Interior
CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571  
comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Cable interior rígido C-5E U/UTP, LSZH, Dca,  
caja 305 m

## Datos logísticos

### Embalaje

Caja 305 m

## Dimensiones y peso del producto

### Peso sin embalaje (kg)

28 kg