

Ficha técnica

Cable interior rígido C-7 S/FTP, LSZH, Dca, bobina 500 m



Cable interior rígido C-7 S/FTP, LSZH, Dca, bobina 500 m

Referencia: **BD1885ENH500**

EAN:

Cable interior rígido C-7 S/FTP, LSZH, Dca, bobina 500 m



Especificaciones

Se recomienda utilizarlo con conectores C-6A FTP o C-8..Formado por 4 pares trenzados en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-20 a
60° C

Cat.



C-7

LSZH

Sí (FTP)

Datos técnicos

Pantalla	Pantalla de malla de cobre al conjunto / Pantalla de aluminio al par
Conductor	AWG23 Ø 0,60 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 68%
Ø externo aislamiento conductor	1,45 mm
Grosor cubierta	0,3 mm
Ø externo	8 mm
Color cubierta	Gris
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	100 Mhz
Normativa CPR	Dca (s2, d2, a1)
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.7), ISO/IEC 11801-1 (Class F), IEC 60332-1-2, IEEE/ISO/IEC 8802-3 (100W), EN 50575 (CPR Dca-s2,d1,a1), IEC 61156-5, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50173-1, EN 50174-2 (d)

Uso	Interior
CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	500 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable interior rígido C-7 S/FTP, LSZH, Dca, bobina 500 m

Datos logísticos

Embalaje

Bobina 500 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

25 kg