

Ficha técnica

Wireless punto de acceso interior, 802.11 b/g/n, hasta 300 Mbps



Wireless punto de acceso interior, 802.11 b/g/n, hasta 300 Mbps

Referencia: RPAP300

EAN: 8435481014321

Wireless punto de acceso interior, 802.11 b/g/n, hasta 300 Mbps

Especificaciones

Ideal para descargar más rápidas, llamadas por internet y transmisión de vídeo HD. Configuración rápida con página de administración multilingüe integrada.



0 a 40°
C

Datos técnicos

Modo función	AP, Repeater, AP+WDS, Client, Multi-SSID
Antena	3 x 5 dBi
Botones	WPS, Default
Seguridad	64/128-bit, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), SSID Broadcast Enable/Disable, Wireless MAC Filtering
Potencia	20 dBm
Velocidad	Hasta 300 mm Mbps
Interfaz	1 x 10/100 Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 WLAN port, 4 x10/100 Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
Humedad de trabajo	10 a 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	5 a 90% sin condensación
Indicadores Led	PWR, LAN4, LAN3, LAN2, LAN1, WLAN, WPS, WAN
Multi SSID	Hasta 3 redes inalámbricas
Frecuencia	2.4-2.4835 GHz
Estándares	IEEE/ISO/IEC 802-3 (10BASE-T, 100BASE-TX), ANSI/TIA/EIA 568.A/B (Auto MDI/MDIX), IEEE 802.11(b/g/n)

CE	SI
RoHS	SI
Alimentación	12V DC
Margen T ^a almacenamiento	-40 a 70° C



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Wireless punto de acceso interior, 802.11
b/g/n, hasta 300 Mbps

Datos logísticos

Embalaje

Unitario

Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm)	Peso sin embalaje (kg)
144,5x90x26,5 mm	0,189 kg