

## Ficha técnica

PUNTO ACCESO WIRELESS (N2 / N3)  
802.11n/a/b/g



0 a 40°  
C

## PUNTO ACCESO WIRELESS (N2 / N3) 802.11n/a/b/g

Referencia: RPAPABG

EAN: 8435481014338

PUNTO ACCESO WIRELESS (N2 / N3) 802.11n/a/b/g

## Especificaciones

Ideal para descargar más rápidas, llamadas por internet y transmisión de vídeo HD. Configuración rápida con página de administración multilingüe integrada.

## Datos técnicos

Modo función	AP, Repeater, AP+WDS, Client, Multi-SSID
Antena	3 x 5 dBi
Botones	WPS, Default
Seguridad	64/128-bit, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES), SSID Broadcast Enable/Disable, Wireless MAC filtering
Potencia	20 dBm
Velocidad	Hasta 300 mm Mbps; 433 Mbps
Interfaz	1 x 10/100 Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 WLAN port, 4 x 10/100 Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
Humedad de trabajo	10 a 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	5 a 90% sin condensación
Indicadores Led	PWR, WPS, SYS, 2.4G, 5G, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, WAN
Multi SSID	Hasta 6 redes inalámbricas
Frecuencia	2.4-2.4835 GHz; 5.180-5.825 GHz
Estándares	IEEE/ISO/IEC 802-3 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), ANSI/TIA/EIA 568.A/B (Auto MDI/MDIX), IEEE 802.11(b/g/n/a/ac)

CE	SI
RoHs	SI
Alimentación	12V DC
Margen Tª almacenamiento	-40 a 70° C

## Ficha técnica

PUNTO ACCESO WIRELESS (N2 / N3)  
802.11n/a/b/g

### Datos logísticos

#### Embalaje

Unitario

### Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm)	Peso sin embalaje (kg)
90x145x19 mm	0,151 kg